

## **ACEITE DE LINAZA**

### **DESCRIPCIÓN:**

Producto elaborado en base a solventes y aceite secante de primera calidad.

### **CARACTERISTICAS:**

Aspecto : Líquido  
Color : Ámbar  
Olor : Característico  
Densidad a 25°C : 0.89 gr/ml

### **USOS:**

Generalmente se utiliza para adelgazar y dar mayor fluidez a la pintura esmalte. Para limpiar, impermeabilizar y abrillantar superficies de madera, esteras etc.

### **APLICACIÓN:**

Retire todo el polvo de la superficie con ayuda de un trapo luego aplique y deje secar.

### **PRECAUCIONES:**

- Producto Inflamable.
- No inhalar directamente.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.
- Mantener el envase lejos del contacto con la luz.
- Usar guantes para proteger las manos.

### **PRESENTACION:**

Cilindro x55 Glns. S/Envase      Bidón x5 Glns.C/Envase      Galón C/Envase

Litros (P. x20)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA INFORMACION ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA TECNICA .ESTA NO PRESUPONE NIGUNA GARANTÍA, SON NUESTROS CUENTES QUIENES DEBERAN HACER PRUEBAS PREVIAS ANTES DE APUCARLOS PARA USO PROPIO ASIMISMO ESTAMOS A SU DISPOSICION PARA ATENDERLOS CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO

**CORPORACIÓN INDUSTRIAL LOSARO S.A.C.**

**DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE STA ANA 130, CHACRA CERRO – COMAS**

**TELEFONO DEL PROVEEDOR**

**: 01 719-6166/ 01 719-6167**