

ALQUITRAN

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

Líquido compuesto de asfáltico y un disolvente de tipo nafta o gasolina.

Producto residual de la destilación del petróleo, soluble en aguarras y varsol.

CARACTERISTICAS:

Aspecto : Líquido viscoso.
Color : Negro.
Soluble: en Varsol o Kerosene.
Densidad : 0.91 - 0.94 g/cc

PROPIEDADES:

Permite la mezcla con agregados sin necesidad de calentamiento previo, el endurecimiento de la mezcla ocurre al evaporarse o secarse el solvente.

USOS:

- Se le vierte en juntas de construcción de losas de concreto.
- En la fabricación de tejas artificiales en fieltros para la impermeabilización de techados y cimentaciones, para la protección de tuberías, tanques y estructuras metálicas contra la corrosión.

RENDIMIENTO DE LA MEZCLA NORMAL:

Aproximadamente por cada galón mezclar de 2 – 3 Kg de arena para conseguir la mezcla.

PRECAUCIONES:

- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.
- Use ventilación adecuada durante la aplicación.
- Es un producto inflamable.

PRESENTACION:

Cilindro x 55 galones.
Envase x 1 Galón.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

CORPORACIÓN INDUSTRIAL LOSARO S.A.C.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE STA ANA 130, CHACRA CERRO – COMAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR : 01 719-6166/ 01 719-6167