

### DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Producto elaborado con resinas sintéticas y pigmentos inorgánicos de gran resistencia a la luz y al ambiente.

### USOS TÍPICOS

- ✓ Forma una película brillante para la protección de maderas, hierro y ladrillos interiores..
- ✓ Es apto para el barnizado de puertas de dormitorios, baños, cocinas, placares, artesanías, muebles, etc.

### DATOS BÁSICOS

Aspecto:	Líquido viscoso
Color	Caoba, cedro, nogal, roble, Transparente.
Presentación	Galón ¼ Galón (Pqte x6 Unid.) 1/6 Galón (Pqte x6 Unid.)
Durabilidad	12 meses en envase cerrado

### ALMACENAMIENTO

- ✓ Los envases deben en ambiente ventilado bajo techo a una temperatura inferior a 30°C.
- ✓ Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
- ✓ El producto no debe ser expuesto a fuentes de calor o fuego.

### DATOS TÉCNICOS

Viscosidad	For 4: 70/80 segundos 25° C
Densidad (Kg/Gl)	3.1-3.5
Espesor Recomendado	1-2 mil
Rendimiento	45 m <sup>2</sup> /Gl a 1 mils
Secado al tacto	3-4 horas
Secado Duro	24 horas
Solubilidad	Aguarrás mineral o Thinner

Nota\*: Los datos son teóricos .

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

#### Madera Nueva

- ✓ La madera debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa y de cualquier agente contaminante. Lijar hasta que quede totalmente lisa, luego limpiar y eliminar residuos del lijado.

#### Madera con pintura antigua

- ✓ Si hubiera pintura antigua o suelta, eliminarlo mediante espátula y luego lijar la superficie con lija Nro. 180. • Si se desea se puede aplicar sobre superficie teñida.

### METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o Pistola

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de la base y el diluyente recomendado.
2. La brocha o pistola a usar deben encontrarse limpias y en buen estado.
3. Destape el envase y con la ayuda de una paleta, agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue el diluyente necesario, dependiendo del tipo de aplicación a emplear. Luego agitar hasta homogenizar la mezcla.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado
6. Dejar secar y aplicar 03 capas si es necesario, con intervalos de 16 horas entre mano y mano.
7. La superficie pintada puede manipularse a las 24 horas.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental.
- ✓ Contiene materiales inflamables, por lo tanto debe almacenar bajo techo y aplicar lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos.
- ✓ Utilizar el producto en condiciones de buena ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes de seguridad, guantes y máscaras para vapores orgánicos.

### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo

En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.

### RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

### Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y

características en ella indicadas

Última  
11/03/17

revisión: