

DOCUMENTO: FICHA TECNICA

PRODUCTO : CEMENTO GRIS

DESCRIPCIÓN:

Producto obtenido de la molienda conjunta de clinker y yeso. Ofrece un fraguado controlado. Por un buen desarrollo de resistencias a la compresión a temprana edad, es usado en concretos de muchas aplicaciones. Es versátil para muchos usos. Su comportamiento es ampliamente conocido por el sector de construcción civil.

PROPIEDADES

Forma : Sólido, polvo fino.
Color : Gris oscuro
Olor : Inodoro
Temperatura de fusión : 1.500 °C aprox.
Temperatura de ebullición: >2.500
Peso específico: 3 g/cc

USOS Y APLICACIONES

Para las construcciones en general y de gran envergadura cuando características especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo de cemento. Mortero para el asentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales.

Mezcle uno de arena y uno de cemento gris LOSARO.

CONSEJOS

Como en todo cemento, se debe respetar la relación a/c (agua / cemento) a fin de obtener un buen desarrollo de resistencia y trabajabilidad. Es importante utilizar agregados de buena calidad, si éstos están húmedos es recomendable dosificar menor cantidad de agua para mantener las dosificaciones correctas. Para lograr resistencias adecuadas es recomendable un curado cuidadoso. Para asegurar la buena conservación del cemento se recomienda almacenar las bolsas bajo techo, separada de paredes o pisos y protegidos de aire húmedo. Evitar almacenar en pilas más de 10 bolsas para evitar la compactación.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

PRESENTACION

Bolsas x 1 kg. Paquete de 25 Kg./Granel