

---

**DOCUMENTO: HOJA TECNICA**

**PRODUCTO : COLA SINTETICA**

---

**DESCRIPCION :**

Es una mezcla de polímeros y plastificantes que permiten obtener una película adhesiva de alta resistencia a la tracción mecánica.

**CARACTERISTICAS :**

Apariencia : Pasta viscosa  
Color : Blanco  
Olor : Característico  
Viscosidad  
Copa Ford #4 : 26' +- 2'  
% Sólidos : 22%

**PROPIEDADES Y USO :**

Presenta resistencia al frío, con el aumento de la temperatura baja la viscosidad.  
Es apta para ser usada en madera, papeles, cartones, etc.

**MODO DE EMPLEO:**

- Aplicar sobre superficies limpias, libres de polvo, grasa .
- Para la aplicación sobre maderas, aplicar el pegamento sobre las dos superficies a juntarse
- Se debe ejercer presión para lograr la unión perfecta.

**PRECAUCIONES:**

- Es tóxico por ingestión, inhalación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACION:**

Cilindro x 200 kg.  
Balde x 18 Kg  
Bolsa x 1 Kg  
Balde x 4 Kg  
Bolsa x ½ Kg  
Bolsa x ¼ Kg  
Pote x 250 gramos

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA INFORMACION ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA TECNICA .ESTA NO PRESUPONE NIGUNA GARANTÍA, SON NUESTROS CLIENTES QUIENES DEBERAN HACER PRUEBAS PREVIAS ANTES DE APLICARLOS PARA USO PROPIO ASIMISMO ESTAMOS A SU DISPOSICION PARA ATENDERLOS CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO.

**CORPORACIÓN INDUSTRIAL LOSARO S.A.C.**

**DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE STA ANA 130, CHACRA CERRO – COMAS**  
**TELEFONO DEL PROVEEDOR : 01 719-6166/ 01 719-6167 / 01 719-6166/ 01 719-6167**