

Ficha Técnica

ESMALTE GLOSS COLOR

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Producto de alta calidad por su alto contenido de sólidos, formulado en base a resinas metacriladas, pigmentos especiales y aditivos que le dan un acabado de primera.
- ✓ Por su alto brillo directo no requiere ser pulido.

USOS TÍPICOS

- ✓ Se usa en el repintado automotriz, en artefactos, electrodomésticos y en la industria metal mecánica, cuando no es posible usar sistemas hornos.

COMPOSICION

INSUMO	CONCENTRACION (%)
XILOL	17.51-19.03
SOLVENTE NO IQBF	4.94-5.36
RESINA	66.56-72.32
PIGMENTOS	1.73-9.55
ADITIVOS	1.43-1.56

*Según la tonalidad.

DATOS FÍSICOS

Aspecto:	Líquido viscoso
Acabado	Brillante
Color	Según Carta de Colores
Sólidos en volumen	45% +/- 3% (Según Color)
Espesor de la película	1.5 -2 mils (38 -56 micras)
Peso*Galón	4.0 +/- 0.4 Kg/Gl
Numero de capas	Dos
Diluyente	Thinner Extra Acrílico Losaro
Relación de dilución en volumen	50-100%
Rendimiento teórico	45m ² /Gl (1.5 mils seco)
Limpieza de equipos	Thiner acrílico ss-1000

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ Esperar Limpiar la superficie a pintar eliminando todo resto de suciedad, adhesivos, grasa, polvo, etc.
- ✓ Lije la superficie metálica antes de la aplicación, para eliminar las partes oxidadas.
- ✓ Si fuera necesario aplicar Removedor de Pintura para retirar la pintura antigua y en mal estado.
- ✓ Para conseguir un mejor acabado se puede aplicar Base al Aceite Losaro.
- ✓ Luego aplicar (La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie)

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, soplete o rodillo

TIEMPO DE SECADO a 21°C (ASTM D1640)

Al tacto	15 minutos
Al tacto duro	24 horas
Repintados	60 minutos

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Destape el envase y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla, se debe mezclar bien antes de usar.
2. Agregue el diluyente recomendado (Thinner extra acrílico Losaro), mezclar bien la pintura antes de usar.
3. Vierta la pintura en un recipiente limpio.
4. Con brocha, rodillo o soplete, aplique la pintura.
5. Utilizar equipo de protección adecuada: como guantes, máscara y lentes.

ALMACENAMIENTO

- ✓ Los envases deben estar sobre una parihuela o sobre cartones en ambiente ventilado.
- ✓ No almacenar más de 12 meses a temperaturas superiores a 40°C ni inferior a 5°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El producto es inflamable.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingiera.
- ✓ No vierta este material ni sus restos en mares, lagos o ríos.
- ✓ Después de usar cerrar herméticamente el envase.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas

Última revisión: 03/10/18