

## **CAL DE HIDRAULICA**

### **FICHA TECNICA**

#### **DESCRIPCION:**

Cal hidráulica puzolanica que se utiliza para preparación de morteros mas trabajables y resistentes.

#### **CARACTERISTICAS:**

Aspecto : Polvo.  
Color : Blanco.  
Olor : Inodoro.

#### **PROPIEDADES FISICAS**

	<b>Método</b>	<b>Típico</b>	<b>Rango</b>	<b>Unidad</b>
Densidad aparente	LAB-IN-020	640		g/lt
Gravedad específica	LAB-IN-019	2.90		
Retenido tamiz N° 325 (45 µm)	LAB-IN-012	9.20	6.00 a 12.10	%
Humedad	LAB-IN-026	0.65	0.26 a 0.86	%
Fragua inicial	ASTM C-266	190	90 a 205	min
Fragua final	ASTM C-266	320	270 a 375	min

#### **PRECAUCIONES:**

- Almacenar en lugares libre de humedad.
- Es tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

#### **RECOMENDACIONES**

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

#### **PRESENTACIÓN :**

- Bolsa x 01 Kg
- Saco x 35 kg.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

**CORPORACIÓN INDUSTRIAL LOSARO S.A.C.**

**DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE STA ANA 130, CHACRA CERRO – COMAS**

**TELEFONO DEL PROVEEDOR : 01 719-6166/ 01 719-6167**