

.....

DOCUMENTO : FICHA TECNICA

PRODUCTO: FRAGUA LOSARO

DESCRIPCIÓN

La FRAGUA BLANCA/COLORES ha sido formulada específicamente para el fraguado de juntas de 3 a 12 mm. entre mayólicas, cerámicos, porcelanato y otros enchapes. Una vez seca es durable, no se encoge y es sumamente resistente e impermeable.

USOS

El uso de FRAGUA BLANCA/COLORES es apropiado tanto para áreas residenciales como comerciales de alto tránsito con todo tipo de mayólica, cerámico, mármol, porcelanato o granito.

PRESENTACIÓN:

Bolsa X 1 Kilo (P x 25)

PRECAUCIONES

Usar la FRAGUA de colores tal como viene, nunca mezclarla con otros colores. Tener cuidado cuando se traten de áreas grandes, pues debe comprarse el mismo color de FRAGUA para conservar el mismo lote de producción.

El agua a utilizar debe ser potable y limpia. Los envases donde se preparen deben ser de plástico pues muchas veces se preparan en latas oxidadas y sucias.

A la hora de preparar la FRAGUA se debe usar siempre las mismas cantidades de polvo y agua y esta deberá ser medida y exacta.

Se debe utilizar 300 cc de agua por kilo de FRAGUA. Obviamente, la misma FRAGUA preparada con diferentes cantidades de agua dará tonos diferentes.

RENDIMIENTO:

De acuerdo al ancho de junta y al tamaño de la mayólica o cerámico:

TAMAÑO DEL REN CE	ERAMICO (cms) ANCHO DE JUNTA (mm	n) m2/kg.	kg/m2
15x15	3	3.00	0.350
20x20	4 a 6	2.00	0.600
30x30	6 a 8	1.50	0.700
40x40	8 a 10	1.20	0.830

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA INFORMACION ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA TECNICA .ESTA NO PRESUPONE NIGUNA GARANTÍA, SON NUESTROS CLIENTES QUIENES DEBERAN HACER PRUEBAS PREVIAS ANTES DE APLICARLOS PARA USO PROPIO ASIMISMO ESTAMOS A SU DISPOSICION PARA ATENDERLOS CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO.