

LATEX LOSARO

Ficha Técnica

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Producto lavable, especialmente formulado a partir de resina de vinil acrílica, pigmentos de alta calidad y de gran resistencia y solidez a la luz.

USOS TIPICOS

- ✓ Ideal para aplicar en interiores y exteriores, asegurando un acabado uniforme y de gran durabilidad.
- ✓ También puede utilizarse en el pintado sobre concreto, ladrillo, yeso. Madera, etc. Como protección y/o decoración de fachadas e interiores.

DATOS BÁSICOS

Aspecto:	Mate
Color	Según Carta de Colores
Peso por 4 Lt.	5.70- 6.15Kg.
Pigmentos	Orgánicos e inorgánicos
Presentación	Balde x 20 Lt.. Colores pasteles Balde x 4 Lt.. Colores pasteles Balde x 20 Lt. Especial Balde x 4 Lt. Especial
Durabilidad	12 meses en envase cerrado

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad (K. U.)	110- 115
Secado Tacto	30 minutos
Repintado	3- 4 horas
Rendimiento	40m ²
Solubilidad	Soluble en agua

Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.*

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CORPORACION INDUSTRIAL LOSARO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante LOSARO". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX LOSARO

Superficies con pintura en buen estado

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX LOSARO.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de "Sellador LOSARO", dejar secar 4 horas entre manos. Luego, aplicar LATEX LOSARO.

Superficies alcalinas p con yeso

- ✓ Aplicar previamente dos manos de Pasta para Muros LOSARO. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX LOSARO.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- ✓ Superficie seca y libre de todo contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
3. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la **1ra mano**_use un máximo de **1 volumen de agua por 4 volúmenes de pintura**.
4. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
5. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la **2da mano**_use un máximo de **1 volumen de agua por 5 volúmenes de pintura**.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ *Superficies nuevas.*- Imprimante LOSARO, Látex LOSARO diluido.
- ✓ *Superficies con pintura antigua.*- Sellador LOSARO
- ✓ *Superficies con humedad.*- Pasta Mural LOSARO

ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 30°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Última revisión: 09/03/17