

DOCUMENTO : FICHA TECNICA

PRODUCTO : MASILLA PARA PARED

DESCRIPCION:

Es un compuesto elaborado en base a polímeros, plastificantes, adhesivos y agregados calcareos que confieren una buena adherencia y rápido secado.

CARACTERISTICAS:

Aspecto	: Pasta.
Color	: Blanco cremoso.
Olor	: Inodoro.
pH	: 9 – 10
Viscosidad	: 140 – 180 KU

PROPIEDADES Y USOS:

Pasta blanca de fácil adherencia y trabajabilidad usada para tapar o rellenar grietas o perforaciones sobre la pared nivelando la superficie para el posterior lijado y pintado.

PRECAUCIONES:

- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.
- Use ventilación adecuada durante la aplicación.
- Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición.
- Fecha de vencimiento: Si es almacenado adecuadamente garantizamos un tiempo de almacenamiento de 6 meses.

PRESENTACION:

Bolsas x 1 Kg.(P x 25)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA INFORMACION ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA TECNICA .ESTA NO PRESUPONE NIGUNA GARANTÍA, SON NUESTROS CLIENTES QUIENES DEBERAN HACER PRUEBAS PREVIAS ANTES DE APLICARLOS PARA USO PROPIO ASIMISMO ESTAMOS A SU DISPOSICION PARA ATENDERLOS CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL LOSARO S.A.C.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE STA ANA 130, CHACRA CERRO – COMAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR : 01 719-6166/ 01 719-6167