

Ficha Técnica

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ El Oleo Mate LOSARO es una pintura de acabado mate, para interiores.
- ✓ Resiste lavado, después de 2 semanas de secado.
- ✓ Amplia variedad de colores matizables entre sí.
- ✓ De secado rápido.
- ✓ Colores de acuerdo a la carta.

USOS TÍPICOS

- ✓ Es Paredes interiores: cocinas, baños, etc.
- ✓ Muebles de madera o metal.

DATOS BÁSICOS

Aspecto:	Líquido viscoso
Acabado	Mate
Color	Según Carta de Colores
Pigmentos	Orgánicos e inorgánicos
Presentación	Galón
Durabilidad	12 meses en envase cerrado

DATOS TÉCNICOS

Sólidos en volumen	45% +/- 3%
Rendimiento teórico	65m ² /gal a 1 mil por mano
Número de capas	Dos
Secado Tacto	1 -2 horas
Secado Duro	6 -8 horas
Solubilidad	Aguarraz

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies de concreto nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante para muros CPP", dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar OLEOMATE.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Retirar con espátula la pintura mal adherida. Limpiar la superficie, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre.

Superficies metálicas

- ✓ Eliminar restos de grasa, combustible mediante lavado con agua, jabón industrial y solventes. Luego eliminar el óxido mediante lijado.

Superficies de madera

- ✓ La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija #180. Además eliminar el polvo y residuos de lijado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, pistola o rodillo

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un máximo de 1 volumen de diluyente por 6 volúmenes de pintura. Se recomienda diluir lo que se va a consumir. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
5. Después de 12 horas de secado aplique otra capa si se requiere.
6. La superficie pintada puede manipularse a las 12 horas.

ALMACENAMIENTO

- ✓ Los envases deben estar sobre una parihuela o sobre cartones en ambiente ventilado.
- ✓ No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingiera.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas