

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Es un producto a base de emulsiones vinil acrílica q da una excelente adherencia y capacidad para emparejar la rugosidad del tarrajeo.
- ✓ Se obtienen superficiales niveladas sin asperezas, aptas para la aplicación de acabados.

USOS TÍPICOS

- ✓ Resane y emparejamiento de las superficie rugosas del tarrajeo.
- ✓ Se usa para empastado o relleno de paredes interiores, concreto, cemento, ladrillo, etc.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	:	Mate
Color	:	Blanco Cremoso
Peso* Gl (Kg/Gl)	:	5.9 +/- 0.1
Sólidos en Volumen (%)	:	45+/- 3
Rendimiento	:	8 m ² /8 mil espesor

TIEMPO DE SECADO a 25°C (ASTM D1640)

Al tacto	30-60 minutos
Al tacto duro	24horas
Repintado	4 horas

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Espátula o Plancha

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Luego, aplicar.
- ✓ En paredes previamente pintadas; remueva la pintura descarapelada con la espátula o la cuña. Luego aplicar.
- ✓ Si la pared tiene manchas de moho, lavar la pared con LEJIA CONCENTRADA LOSARO y enjuagar con agua limpia. Dejar que la pared seque completamente y aplicar.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Espátula o Plancha de empaste

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño
2. Destape el envase la Pasta Mural Losaro y mediante una paleta agitar hasta homogenizar.
3. Aplique capas delgadas y uniformes, no recargar demasiado.
4. Uniformar la superficie gradualmente con lija #180 - #320, el lijado entre capas se puede efectuar a las 2 horas como mínimo, para el lijado final se realizara antes de las 24 horas.
5. Eliminar completamente el polvillo producido, aplicar una capa de Sellador Losaro antes de aplicar la capa de acabado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.
- ✓ Durante la manipulación evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
- ✓ Protéjase debidamente utilizando guantes y anteojos de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas

Última revisión: 07/03/17