

REMOVEDOR DE PINTURAS

DESCRIPCIÓN:

Producto fabricado con disolventes muy activos y parafinas especiales que atacan todo tipo de pintura facilitando su remoción.

Para remover pinturas, barnices o lacas deterioradas o en buenas condiciones. El removedor industrial ataca plásticos y las fibras de vidrio por lo cual no se recomienda su uso sobre estos materiales.

USOS

CARACTERISTICAS:

Densidad : 5.35 -5.45 Kg/Gal

Rendimiento : 12 m²/Gal

Solubilidad : Agua

APLICACIÓN:

Se aplica una capa gruesa y uniforme sobre el producto a eliminar. Después de 15-20 segundos se retira el producto desprendido con una espátula metálica. Se recomienda que todo el removedor de pintura se elimine de la superficie con papel de lija o aguarrás, ya que de lo contrario se podría desmejorar el secado y la adhesión de las pinturas que se apliquen posteriormente.

Las capas muy gruesas necesitan más de una aplicación.

Después de eliminada completamente la pintura, se lava bien con agua o disolvente.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar guantes, mascarilla de protección contra vapores orgánicos.

Producto altamente inflamable, mantener alejado de fuentes de calor, no fumar cerca.

Almacenar en recipiente sellado y en ambiente fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

Galón

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA INFORMACION ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA TECNICA .ESTA NO PRESUPONE NINGUNA GARANTÍA, SON NUESTROS CUENTES QUIENES DEBERAN HACER PRUEBAS PREVIAS ANTES DE APUCARLOS PARA USO PROPIO ASIMISMO ESTAMOS A SU DISPOSICION PARA ATENDERLOS CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO

CORPORACIÓN INDUSTRIAL LOSARO S.A.C.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE STA ANA 130, CHACRA CERRO – COMAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR

: 01 719-6166/ 01 719-6167