

## Ficha Técnica

### DESCRIPCIÓN

- ✓ Es un producto a base de resina vinil acrílica, con la capacidad alta de sellar, déjala superficie apta para aplicación de acabado.

### USOS TÍPICOS

- ✓ Se usa para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado	:	Mate
Color	:	Blanco
Peso* Gl (Kg/Gl)	:	3.8 +/- 0.1
Sólidos en Volumen (%)	:	7 +/- 3
Rendimiento	:	15-20 m <sup>2</sup> /gl (por mano)
VISCOSIDAD	:	100 - 105 K.U

### TIEMPO DE SECADO a 25°C (ASTM D1640)

Al tacto	30-60 minutos
Al tacto duro	24horas
Repintado	4 horas

### METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo

### PREPARACION DE SUPERFICIE

Superficie con pintura en mal estado

1. Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, dejar libre de polvo, aplicar el **SELLADOR LOSARO**

### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a aplicar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño
2. Vierta el sellador en un recipiente limpio.
3. Agregue agua potable hasta que el sellador se pueda aplicar sin defectos. Se recomienda en una proporción de 2 de sellador por uno de agua
4. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir

una adecuada ventilación.

- ✓ Durante la manipulación evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
- ✓ Protéjase debidamente utilizando guantes y anteojos de seguridad.

### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

### RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

### ALMACENAMIENTO

- ✓ Los envases deben en un ambiente ventilado.
- ✓ Almacenaje bajo techo y cerrado.

### Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas

Última revisión: 07/03/17