

DOCUMENTO : FICHA TECNICA

PRODUCTO : YESO CERAMICO

**DESCRIPCION:**

Conglomerante obtenido por deshidratación controlada a partir de yeso natural de roca (Sulfato de Calcio Dihidratado) de máxima pureza.

**CARACTERISTICAS :**

Aspecto	: Polvo
Color	: Blanco
Olor	: Inodoro
CaSO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O	: Mayor a 94%
Tiempo de Fraguado	: 3.5 minutos
Tiempo Final	: 26 – 29 minutos

**PROPIEDADES:**

- Para fabricar molduras, cielos rasos.
- Para fabricar muñecos y figura
- Para neutralizar suelos alcalinos y salinos.
- Para mejorar la calidad del agua

**SE RECOMIENDA USAR UNA PROPORCION DE 100 DE YESOX70 DE AGUA**

**PRESENTACION :**

- Saco x 20 Kg
- Bolsa x 1 Kg (p X 25)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA INFORMACION ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA TECNICA .ESTA NO PRESUPONE NIGUNA GARANTÍA, SON NUESTROS CLIENTES QUIENES DEBERAN HACER PRUEBAS PREVIAS ANTES DE APLICARLOS PARA USO PROPIO ASIMISMO ESTAMOS A SU DISPOSICION PARA ATENDERLOS CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO.

**CORPORACIÓN INDUSTRIAL LOSARO S.A.C.**

**DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE STA ANA 130, CHACRA CERRO – COMAS**  
**TELEFONO DEL PROVEEDOR : 01 719-6166/ 01 719-6167**