

THINNER ACRILICO SUPERIOR

DESCRIPCIÓN:

Es un producto resultante de una mezcla de solventes, tales como acetatos, solventes alifáticos, hidrocarburos aromáticos, alcoholes.

COMPOSICIÓN

Mezcla de acetatos (Metilo -Butilo), solventes alifáticos como la bencina o solvente 1, hidrocarburos aromáticos (Solvesso, Exsol), Butil Glicol y alcohol (metanol).

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto : Líquido

Color : Incoloro

Densidad a 25°C: 0.798+- 0.07 gr/ml

Solubilidad en agua: Insoluble

PROPIEDADES:

-Con una formulación especializada para que el secado sea lento mejorando el acabado.

-Es un producto altamente inflamable, toxico por ingestión e inhalación

APLICACIÓN:

Incorporar el producto en la pintura a disolver. Mezclar con la ayuda de una espátula.

PRECAUCIONES:

-Manténgase lejos del alcance de los niños.

-No ingiera. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.

-Use ventilación adecuada durante la aplicación.

-Cerrar herméticamente los baldes y almacenar en un lugar fresco y seco.

PRESENTACION:

Cilindro x55 Glns. S/Env.

Bidón x5 Glns. S/Env.

Galón C/Env. (3.00 Aprox.) (P. x6)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA INFORMACION ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA TECNICA .ESTA NO PRESUPONE NIGUNA GARANTÍA, SON NUESTROS CUENTES QUIENES DEBERAN HACER PRUEBAS PREVIAS ANTES DE APUCARLOS PARA USO PROPIO ASIMISMO ESTAMOS A SU DISPOSICION PARA ATENDERLOS CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO

CORPORACIÓN INDUSTRIAL LOSARO S.A.C.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE STA ANA 130, CHACRA CERRO – COMAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR

: 01 719-6166/ 01 719-6167