

TEMPLE PREMIUN SUPER BLANCO LOSARO

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ✓ Es un producto de alta calidad elaborado a base de resina vegetal, carbonato de calcio y bactericidas biodegradables.

USOS TÍPICOS

- ✓ Por su blancura es utilizado en el pintado de cielos rasos, cercos perimétricos, señalización de árboles, jardines.

DATOS BÁSICOS

Aspecto:	Pastoso
Color	Blanco
Componente activo	Resina Almidón Industrial
Preservante	Paraformaldehído al 96% y aditivo anti hongos.
Pigmentos	Inorgánicos
Presentación	Bolsa x25 Kg. Saco 8 x5 Kg
Durabilidad	06 meses en envase cerrado

ALMACENAMIENTO

- ✓ Los envases deben estar sobre una parihuela o sobre cartones en ambiente ventilado.
- ✓ No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C.
- ✓ Evitar que el producto llegue a las aguas.

DATOS TÉCNICOS

Volumen de sólidos	48 +/- 2%
PH	9- 10
Rendimiento teórico	Pasta 2.8 -3 m2/Kg Imprimante 3.5-4 m2/Kg
Secado Tacto	2 horas
Secado Duro	8 horas
Solubilidad	Soluble en agua

Nota*: Contiene un porcentaje de aditivos Antihongos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Luego, aplicar.
- ✓ En paredes previamente pintadas; remueva la pintura descarapelada con la espátula o la cuña. Luego aplicar.
- ✓ Si la pared tiene manchas de moho, lavar la pared con LEJIA CONCENTRADA LOSARO y enjuagar con agua limpia. Dejar que la pared seque completamente y aplicar.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, plancha de empaste o rodillo

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño
2. Vierta la pintura en un recipiente limpio.
3. Agregue agua potable y/o sellador hasta que el temple se pueda aplicar sin defectos.
4. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
5. Si desea usarlo como imprimante mezcle la siguiente proporción: 30kg de Temple Premiun Super Blanco Losaro con 4 litros de Sellador para pared losaro y agua hasta que se pueda aplicar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.
- ✓ Durante la manipulación evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
- ✓ Protéjase debidamente utilizando guantes y anteojos de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas

Última revisión: 09/03/17