

YESO CONSTRUCCIÓN LOSARO

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

- ✓ Sulfato de calcio hidratado, generalmente blanco, que tiene la propiedad de endurecerse cuando se amasa con agua y se emplea en construcción.

USOS

- ✓ El yeso se usa principalmente en el tarrajeo (capa muy fina) (SOLAQUEO) de muros, paredes y cielos rasos.
- ✓ En la fabricación de ladrillos, paneles dry Wall, etc.

DATOS BÁSICOS

Aspecto:	Polvo
Color	Blanco grisáceo
Componente activo	Sulfato de calcio dihidratado (CAS N° 0013397- 24- 5)
Presentación	Bolsa x17 Kg.(Aprox.)
Durabilidad	12 meses en envase cerrado

ALMACENAMIENTO

- ✓ Los envases deben estar sobre una parihuela o sobre cartones en ambiente ventilado.
- ✓ Evitar que el producto tenga contacto directo con el suelo.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	2.3 gr/cc
PH	5- 8
Punto de ebullición	< 1000°C
Porcentaje de agua	De acuerdo a la necesidad del trabajo
Solubilidad	Soluble en agua

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo o vaciado antes de empastar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Luego, aplicar.
- ✓ En paredes previamente pintadas; remueva la pintura descarapelada con la espátula o la cuña. Luego aplicar.
- ✓ Si la pared tiene manchas de moho, lavar la pared con cloro y enjuagar con agua limpia. Dejar que la pared seque completamente y aplicar.

METODOS DE APLICACIÓN

Espátula Plancha de empaste

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a empastar debe estar libre de suciedad, polvo, grasa, pinturas sueltas y cualquier otro material extraño.
2. La plancha o espátula a usar para la aplicación del Yeso se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Abra la bolsa del Yeso y mediante una paleta mesclar con agua y sellador hasta homogenizarla.
4. Prepare solo la cantidad necesaria para usar en 2 a 3 minutos, no preparar demasiado.
5. Uniformizar la superficie gradualmente con lija #180 - #320, el lijado entre capas se puede efectuar a las 2 horas como mínimo, para el lijado final se realizará antes de las 24 horas.
6. Eliminar completamente el polvillo producido, aplicar una capa de "Sellador para pared LOSARO" antes de aplicar la capa de acabado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas

Última revisión: 07/03/17