

Base Al Aceite

Automotriz

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Es producto elaborado con resinas estirenadas y poliéster insaturado que le dan una buena dureza, adherencia, tiene secado rápido, sobre cualquier superficie de metal protegiéndola de la intemperie y la corrosión.

USOS TÍPICOS

- ✓ Protege cualquier superficie de metal de la corrosión y factores ambientales que puedan provocar su desgaste u oxidación.
- ✓ En el repintado automotriz (autos, buses, camiones y camionetas) como base anticorrosiva.

DATOS BÁSICOS

Aspecto:	Mate
Color	S/Carta
Componentes	Uno
Presentación	Galón
Durabilidad	12 meses en envase cerrado

DATOS TÉCNICOS

Sólidos en volumen	50% +/- 3%
Espesor de película	1mil -2 mil
Rendimiento teórico	40m ² /gal a 2mil seco
Secado Tacto	15- 30 minutos (25°C)
Secado Tacto duro	3 horas (25 °C)
Repintado	3- 4 horas (25°C)
Densidad (Kg/Gl)	4.43

Nota*: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ Realizar una limpieza manual y manual mecánica. Limpiar la superficie con Desengrasante, para eliminar grasa, lanilla y demás contaminantes. Si existiesen imperfecciones en la superficie usar Masilla para rellenar y alisar.
- ✓ Lijar (lijas # 80 a # 220) y eliminar el polvo producido, la grasa y demás contaminantes con Desengrasante.
- ✓ Aplicar Base Aceite Automotriz Losaro, el cual debe aplicarse directamente sobre la superficie.

METODOS DE APLICACIÓN

Pistola, Brocha.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Diluir con Thinner Extra Acrílico en proporción de 25-35% de la pintura, homogeneizar y aplicar. La presión de aplicación dependerá del tipo de equipo que utilice.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- ✓ Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- ✓ Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- ✓ Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, máscara y lentes protectores.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.

Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.

Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.

En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto. Caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas

Última revisión: 01/06/19