

TEMPLE FINO PASTALIT LOSARO

Ficha Técnica

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Es un producto de alta calidad elaborado a base de resina acrílica estirenada, carbonato de calcio y aditivos de alta gama.

USOS TIPICOS

- ✓ Por su blancura es utilizado en el pintado de cielos rasos, cercos perimétricos, señalización de árboles, jardines.

DATOS FÍSICOS

Aspecto	Pastoso
Color	Blanco
Acabado	Mate
Sólidos en Volumen	50+/- 3%
Rendimiento Teórico	3-4 m ² /Kg

Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie*

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Luego, aplicar.
- ✓ En paredes previamente pintadas; remueva la pintura descarapelada con la espátula o la cuña. Luego aplicar.
- ✓ Si la pared tiene manchas de moho, lavar la pared con LEJIA CONCENTRADA LOSARO y enjuagar con agua limpia. Dejar que la pared seque completamente y aplicar.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha, plancha de empaste o rodillo

TIEMPO DE SECADO (ASTM 1640)

Al tacto 30-60 minutos(25°C)

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño
2. Vierta la pintura en un recipiente limpio.
3. Agregue agua potable y/o sellador hasta que el temple se pueda aplicar sin defectos.
4. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

5. Si desea usarlo como imprimante mezcle la siguiente proporción: 30kg de Temple Pastalit Losaro con 4 litros de Sellador para pared losaro y agua hasta que se pueda aplicar.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 30°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.
- ✓ Durante la manipulación evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
- ✓ Protéjase debidamente utilizando guantes y anteojos de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas

Última revisión: 09/03/17